







| G100-36A (41.4V 1.8A) Pb-Acid Battery Charger |                           |                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 项目 Item                                       | 规格 Specification          | 备注 Remark                     |
| <b>1.输入特性 Input</b>                           |                           |                               |
| 额定输入电压 Rating input voltage                   | 100~240Vac 50/60Hz        |                               |
| 输入电压范围 Input voltage range                    | 90~264Vac                 |                               |
| 额定输入电流 Rating input current                   | 1.5Arms                   | Input:100V Output:Full load   |
| 最大输入功率 Max input power                        | 100W                      | Input:100V Output:Full load   |
| <b>2.输出特性 Output</b>                          |                           |                               |
| 空载输出电压 No load output voltage                 | DC44.1V                   |                               |
| 输出电压范围 Output voltage range                   | DC30.0~44.1V              |                               |
| 适用电池 Suit with battery type                   | 36V Pb-Acid battery       |                               |
| 恒定电流 Charging current                         | 1.8A $\pm 10\%$           |                               |
| 恒定电压 Charging voltage                         | DC44.1V $\pm 0.9V$        |                               |
| 浮充电压 Floating charge voltage                  | DC39.6V-41.4V             |                               |
| 充电结束电流 Charge-end current                     | $\leq 0.3A \pm 0.1A$      |                               |
| 定时器 Timer                                     | 10小时                      |                               |
| 最大输出功率 Max output power                       | 79.38W                    |                               |
| 纹波电压 Ripple voltage                           | $\leq 414mV$              | 满载 Full load                  |
| 电源指示灯 Power LED                               | 红色 Red                    | 接通电源 Power on                 |
| 电量指示灯 Charging LED                            | 不亮 All off                | 未接电池 No battery               |
|                                               | 全亮 All on                 | 充电完成 Full charge              |
|                                               | 全闪 All flash              | 故障 Error                      |
|                                               | 轮流亮 Flashing one by one   | 充电中 Charging                  |
| 输出短路保护 Shorted                                | 有 Yes                     |                               |
| 输出反接保护 Reversed                               | 有 Yes                     |                               |
| 效率 Efficiency                                 | $\geq 87\%$               | 满载 Full load @220V            |
| <b>3.环境要求 Environment</b>                     |                           |                               |
| 工作温度 Operate temperature                      | -10 ~ +40℃                |                               |
| 工作湿度 Operate humidity                         | < +90%                    | 相对湿度 Relative humidity        |
| 存储温度 Storage temperature                      | -40 ~ +70℃                |                               |
| 存储湿度 Storage humidity                         | 0 ~ +95%                  | 相对湿度 Relative humidity        |
| 冷却方式 Cooling                                  | 自然冷却 Natural              |                               |
| 抗振动 Vibration resistance                      | 5MM/50HZ/600S             | 非运行状况 Non-operating condition |
| 抗冲击 Impact resistance                         | 1 meter drop test 3 times | 非运行状况 Non-operating condition |
| <b>4.结构 Mechanical</b>                        |                           |                               |
| 重量 Weight                                     | 400g                      |                               |
| 尺寸 Size                                       | 170X70X41MM               | 外壳尺寸 Casing only              |
| 接线端子 Connector                                | 按客户要求制定 Refer to order    |                               |
| <b>5.安全特性 Safety</b>                          |                           |                               |
| 最大温升 Max. temperature rise                    | < 40℃ on casing           |                               |
| 安全认证 Safety approval                          | CE/cTUVus/CCC/PSE         |                               |
| 平均无故障时间 MTBF                                  | 30000H                    |                               |
| 静电等级 ESD                                      | 8.0KV                     |                               |
| 隔离耐电压 Hi-Pot Insulation                       | i/p to o/p: 3000V (1 min) |                               |

| CUSTOMER REV |  | REV | ZONE | DESCRIPTION | CHA BY/DATE | APP BY/DATE |
|--------------|--|-----|------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |     |      |             |             |             |



深圳市谷润数字电源有限公司

|           |                   |               |             |     |  |
|-----------|-------------------|---------------|-------------|-----|--|
| TITLE:    |                   |               | MATEL:      |     |  |
| MODEL:    |                   |               | WEIGHT:     |     |  |
| DES BY:   | CAD FILE:         | UNIT : mm     | TEXTURE NO. |     |  |
| CHECK BY: | COLOR:            | Paper Size:A4 | SCALE:      | Fit |  |
| APP BY:   | FINISH/TREATMENT: |               | DATE:       |     |  |

|               |  |
|---------------|--|
| PART NO.:     |  |
| CUSTOMER P/N: |  |